



1/1	WIATROLAP	terakota	9,47 m ²
1/2	HALL	terakota	7,88 m ²
1/3	KUCHNIA	terakota	16,03 m ²
1/4	SPIŻARNIA	terakota	2,55 m ²
1/5	POKÓJ DZIENNY	parkiet	36,19 m ²
1/6	GABINET	parkiet	11,03 m ²
1/7	TOALETA	terakota	3,42 m ²
1/8	POM. GOSPODARCZE	terakota	4,56 m ²
1/9	KOTŁOWNIA	terakota	16,38 m ²
1/10	GARAŻ	terakota	31,18 m ²
			RAZEM: 107,51 +31,18 m ²

- U W A G I :**
- Posadzkę garażu wyłać ze spadkiem na zewnątrz, brame garażową wykonać bez progu
 - Ściany zewnętrzne murowane z bloczków YTONG gr 36.5cm
Ściany wewnętrzne nośne z bloczków Ytong gr 24cm
Ściany działowe z bloczków Ytong gr 11,5cm
 - Schody wewnętrzne drewniane wg indywidualnego projektu
Schody zewnętrzne betonowane na gruncie
 - System kominowy i wentylacyjny LEIER
- UŻYTKUJĄC KOMINEK NA ZEWNĄTRZ NALEŻY ODCIĄĆ DOPŁYW POWIETRZA Z KOMINKA WEWNĄTRZ I NA ODWRÓT
- PRZED WYMUROWANIEM KANAŁÓW WIELKOŚCI KANAŁÓW NALEŻY SKORYGOWAĆ O WYMIARY ZALECANE PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA KOTŁA (WKŁADU KOMINKOWEGO)



tytuł rysunku: RZUT PARTERU		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "KLARYSA"		branża: ARCH.
projektant: Robert Wójciak Małgorzata Matkowska	nr upr.: 392/01/DUW	podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.